



# Tabisafe®



## Armoires à casiers individuels

pour la sécurisation et le rechargement de smartphones, tablettes et ordinateurs portables



Pour smartphones



Pour tablettes



Pour ordinateurs portables jusqu'à 15.6"



**3 modes de sécurisation** par cadenas ou serrures à code



**28%** Matière recyclée dans la fabrication



## Tabisafe® M6P compact

Jusqu'à 18 appareils

**2 dimensions** pour s'adapter à vos besoins et vos espaces

## Tabisafe® M10P

Jusqu'à 30 appareils

Tabisafe est adaptée à tous les types de déploiements

Disposez d'appareils rechargés en sécurité, prêts à l'utilisation, et pour longtemps !



**Flotte d'appareils partagés**



**Flotte d'appareils individuels**



**Appareils individuels ou personnels**



### Sécurité électrique intégrée

Vos appareils et votre installation électrique sont protégés des pics de charge et des surtensions.

Qu'il s'agisse de gérer des appareils mobiles en flotte partagée, des équipements individuels ou les appareils personnels des collaborateurs ou visiteurs, il y a toujours un mode Tabisafe correspondant.




### Tabisafe M optimise la charge des appareils mobiles

Quel que soit l'appareil, Tabisafe M propose une solution de charge optimale. Chaque logement est équipé d'une prise 230 V et de 2 ports USB (A & C) permettant de recharger simultanément 3 appareils par casier.



**Cadenas à clés ou à codes**



**Serrures à codes fixes ou libres**



Une solution Naotic pour tous les secteurs d'activités concernés par la digitalisation

# Informations techniques



- 1 Ventilation par convection naturelle
- 2 Sécurisation par cadenas ou serrure à code
- 3 Pieds avec réglage de la hauteur ou du niveau
- 4 Prise 230 V, prise USB-A et prise USB-C dans chaque casier
- 5 Repérage gravé et numéroté des logements
- 6 Temoins LED d'affichage du statut de charge (option Tabipower)

## Équipement de la solution

- Logements individuels sécurisés avec rechargement pour appareils mobiles
- Capacité jusqu'à 3 appareils par casier :
  - 1 ordinateur portable et 2 appareils mobiles
- 1 Prise 230 V, 1 prise USB-A et 1 prise USB-C accessibles par logement
- Sécurisation par cadenas ou serrures à code
- Système de charge centralisée pour la charge des appareils mobiles
- Interrupteur général M/A avec voyant
- Système d'aération par convection naturelle
- Cordon d'alimentation électrique coudé 3m
- 4 pieds avec réglage de hauteur et de niveau.

## Options disponibles

- Cadenas à clé ou à code
- Serrures à code libre
- Kit de connexion réseau RJ45 :
  - Embase RJ45 dans chaque casier
  - 10 cordons et connectiques RJ45
  - Support de fixation pour switch dans la zone technique
  - Cordon d'alimentation pour branchement du switch
- Boîtier de rechargement Tabipower C10 Dual USB-A/USB-C avec LEDs de visualisation de l'état de charge des appareils.

## MATÉRIAUX UTILISÉS :

- Structure en tôle acier, peinture epoxy
- Portes en acier avec peinture epoxy
- Couleur : Noir givré / Cuivre / Gris clair

## DIMENSIONS (Lph) :

### Tabisafe M 6 casiers

Extérieures :  
382 x 444 x 832 mm

### Tabisafe M 10 casiers

Extérieures :  
385 x 445 x 1350 mm

Dimensions intérieures d'un casier : 310 x 440 x 100

Poids : 35 kg

Poids : 47 kg



Une solution Naotic pour tous les secteurs d'activités concernés par la digitalisation



[www.naotic.fr](http://www.naotic.fr) - [contact@naotic.fr](mailto:contact@naotic.fr)

© Naotic 2023 - Document et photos non contractuels, tous droits de modifications réservés